









































































































# Kolbendichtungen

Produkt mit typischer Anwendung	Arbeitsrichtung	Druck maximal	Gleitgeschw. maximal
 <b>Kolbendichtung, TK01P</b> Hydraulik, einfach wirkend		400 bar	0,7 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK01PE</b> Hydraulik, einfach wirkend		400 bar	0,7 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK01R</b> Hydraulik, einfach wirkend		160 bar	0,5 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK01RE</b> Hydraulik, einfach wirkend		160 bar	0,5 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK02P</b> Hydraulik, einfach wirkend		700 bar	0,7 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK02PD</b> Hydraulik, einfach wirkend		700 bar	0,7 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK02R</b> Hydraulik, einfach wirkend		250 bar	0,5 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK02RD</b> Hydraulik, einfach wirkend		250 bar	0,5 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK03F</b> Lebensmittel-, Pharma- und Chemischen Industrie, einfach wirkend		400 bar	1 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK03FS</b> Lebensmittel-, Pharma- und Chemischen Industrie, einfach wirkend		400 bar	1 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK03P</b> Hydraulik, einfach wirkend		400 bar	0,7 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK04P</b> Hydraulik, einfach wirkend		700 bar	0,7 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK04PD</b> Hydraulik, einfach wirkend		700 bar	0,7 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK05P</b> Pneumatik, einfach wirkend		25 bar	2 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK05R</b> Pneumatik, einfach wirkend		25 bar	1 m/s

Produkt mit typischer Anwendung	Arbeitsrichtung	Druck maximal	Gleitgeschw. maximal
 <b>Kolbendichtung, TK06P</b> Hydraulik, einfach wirkend		400 bar	0,7 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK06R</b> Hydraulik, einfach wirkend		160 bar	0,5 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK07F</b> Lebensmittel-, Pharma- und Chemischen Industrie, einfach wirkend		400 bar	1 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK07P</b> Hydraulik, einfach wirkend		400 bar	0,7 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK08D/F</b> Hydraulik, doppelt wirkend		600 bar	10 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK08D/X</b> Hydraulik, doppelt wirkend		600 bar	5 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK08DS/F</b> Hydraulik, doppelt wirkend		600 bar	10 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK08DS/X</b> Hydraulik, doppelt wirkend		600 bar	5 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK08E/F</b> Hydraulik, einfach wirkend		600 bar	10 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK08E/X</b> Hydraulik, einfach wirkend		600 bar	5 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK08ES/F</b> Hydraulik, einfach wirkend		600 bar	10 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK08ES/X</b> Hydraulik, einfach wirkend		600 bar	5 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK08P</b> Hydraulik, doppelt wirkend		250 bar	1,4 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK09D</b> Hydraulik, doppelt wirkend		400 bar	0,7 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK09F</b> Hydraulik, doppelt wirkend		400 bar	1,5 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK09H</b> Hydraulik, doppelt wirkend		1500 bar	0,3 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK09N</b> Hydraulik, doppelt wirkend		400 bar	0,7 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK10M</b> Hydraulik, einfach wirkend		500 bar	0,7 m/s

Produkt mit typischer Anwendung	Arbeitsrichtung	Druck maximal	Gleitgeschw. maximal
 <b>Kolbendichtung, TK10T</b> Hydraulik, einfach wirkend		500 bar	0,7 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK13T</b> Hydraulik, einfach wirkend		600 bar	0,7 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK15P</b> Hydraulik, doppelt wirkend		400 bar	–
 <b>Kolbendichtung, TK16A</b> Hydraulik / Pneumatik, einfach wirkend		160 bar	5 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK16B</b> Hydraulik / Pneumatik, einfach wirkend		160 bar	5 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK17H</b> Hydraulik, doppelt wirkend		250 bar	0,7 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK17P</b> Hydraulik, doppelt wirkend		250 bar	0,7 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK17R</b> Hydraulik, doppelt wirkend		250 bar	0,5 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK19F</b> Lebensmittel-, Pharma- und Chemische Industrie, einfach wirkend		400 bar	15 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK20E</b> Hydraulik, einfach wirkend		700 bar	0,5 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK20R</b> Hydraulik, doppelt wirkend		700 bar	0,5 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK21P</b> Hydraulik, einfach wirkend		400 bar	0,7 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK22P</b> Hydraulik, einfach wirkend		400 bar	0,7 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK22R</b> Hydraulik, einfach wirkend		160 bar	0,5 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK23D</b> Hydraulik, doppelt wirkend		400 bar	0,7 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK23F</b> Hydraulik, doppelt wirkend		400 bar	1,5 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK23H</b> Hydraulik, doppelt wirkend		1500 bar	0,4 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK23N</b> Hydraulik, doppelt wirkend		400 bar	0,7 m/s

Produkt mit typischer Anwendung	Arbeitsrichtung	Druck maximal	Gleitgeschw. maximal
 <b>Kolbendichtung, TK24P</b> Hydraulik, einfach wirkend		500 bar	0,7 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK32P</b> Hydraulik, einfach wirkend		500 bar	0,7 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK35P</b> Hydraulik, doppelt wirkend		400 bar	0,5 m/s
 <b>Kolbendichtung, TK37P</b> Hydraulik, doppelt wirkend		50 bar	-
 <b>Kolbendichtung, TK37R</b> Hydraulik, doppelt wirkend		50 bar	-
 <b>Kolbendichtung, TK50</b> Hydraulik, doppelt wirkend		360 bar	1 m/s

Beachten Sie bitte dass es sich bei den obigen Angaben zu Betriebsdruck und Gleitgeschwindigkeit um Maximalwerte handelt. Im besonderen Fall wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechniker, die Produkt und Konstruktion auf Ihre Anwendung abstimmen. Grundsätzlich werden für Sonderanwendungen im Grenzbereich Produkttests empfohlen und es kann keine Haftung übernommen werden.